

ODKURZACZE DO BASENÓW PUBLICZNYCH

TRX 7700 iQ - VORTRAX



NEW 2022



3 LATA
GWARANCJI



ZAPROJEKTOWANY DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA W MAŁYCH I ŚREDNICH BASENACH PUBLICZNYCH. TRWAŁY, INTELIWENTNY I ULTRA WYDAJNY.

- + Czujniki ultradźwiękowe, wykrywające ściany i przeszkody.
- + Sensor Nav Sytem™: inteligentne i spersonalizowane czyszczenie z wykorzystaniem systemu zabezpieczającego przed płatanie kabla, bez potrzeby stosowania konstrukcji swivel.
- + Nowe super wytrzymałe materiały konstrukcyjne i system trakcyjny do intensywnego użytkowania
- + Ultra-wydajne & długotrwałe zasysanie
- + Zaprojektowany do użytku w basenach publicznych, znajdujących się w hotelach, obiektach wypoczynkowych, centrach sportowych.

KOD PRODUKTU

TRX 7700 iQ

WRO00414

AKCESORIA DOSTARCZANE Z ODKURZACZEM

- Wózek
- Zasilacz (skrzynka sterująca)
- Kasetka filtracyjna ze stali nierdzewnej 150µ
- Kasetka filtracyjna 60µ
- Szczotki Contact+ ZZ
- Darmowa aplikacja

DO JAKICH BASENÓW?

Typ basenu	Małe i średnie baseny (hotelowe, centra sportowe) ze sztywnymi ścianami, do 25m długości
Kształt basenu	Wszystkie (prostokątne, owalne, nieregularne)
Rodzaj dna	Płaskie, łagodny stok, łączony stok, typu diament
Wykończenie basenu	Płytki, folia, niecka poliestrowa, wzmocnione PVC, malowany beton

OPIS

Czyszczona powierzchnia	Dno / ściany / linia wody
Ilość / Długość cykli czyszczenia	Wiele: od 0h30 do 6h00; Zaprogramowane cykle: -Quick: tylko dno 1h15 -Smart: dno / ściany / linia wody (spersonalizowany czas czyszczenia) -Ultra: dno / ściany / linia wody (2h45)
Zegar / Opóźniony start	7-dniowy zegar / Start opóźniony maks. do 3h
Zasilanie	Autonomiczne, podłączenie do sieci 230V
Sterowanie	Wstępnie zaprogramowany
Napęd	Gąsiennice - 2 silniki
Przekładnia	Koła zębate / wzmocnione komponenty
Czujnik ciśnienia	Tak
Szczotki	Tak (Szczotki Contact+ ZZ)
Lift System	Tak
Wskaźnik pełnego filtra	Tak
Pilot zdalnego sterowania	Tryb zdalnego sterowania w aplikacji
Pomiar temperatury wody	Tak
Czujnik ciśnienia wody	Tak
Zabezpieczenia	Tryb plażowy, zabezpieczenie poza wodą, diagnostyka, elektroniczne zabezpieczenie silnika
System filtracji / dostęp	Sztywna kasetka filtracyjna / łatwy dostęp od góry
Ilość / paleta	12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ilość silników	3
Zasilanie	200-240 VAC; 50 / 60Hz
Zasilacz (skrzynka sterująca)	30 VDC
Moc operacyjna	150 W
Długość kabla	30 m
Wymiary odkurzacza (DxSzxW)	47 x 51 x 29 cm
Wymiary opakowania (DxSzxW)	56 x 56 x 46 cm
Waga odkurzacza	13 kg
Waga odkurzacza w opakowaniu	24 kg
Powierzchnia filtracji	1180 cm ³
Pojemność filtracji	5L
Szerokość szczeliny zasysającej (Szerokość czyszczenia)	24,5 cm

AKCESORIA OPCJONALNE

Kasetka filtracyjna 100µ	Kasetka filtracyjna 200µ
R0863600	R0863700